




PD700MR

Betonständer



Aufsatzrohr Standard

Material	Beton, Stahl, Aluminium
Abmessungen [mm]	A: Ø 700, B: 120
Nettogewicht [kg]	80 ±3%

	Verfügbare Aufsatzrohr
Standard (Abmessungen [mm])	C: Ø außen 35, D: 200 C: Ø außen 45, D: 200 C: Ø außen 55, D: 250
Mit Klemmknopf (Abmessungen [mm])	-

	Verpackung
Sammelverpackung [mm]	Palette 1400 x 800

Dedizierter Ständer für das Schirmmodell (mit Aufsatzrohr [mm])	Easy Up (Ø außen 45): 4 m / 8; Classic (Ø außen 55): 3,5 x 3,5 m, 4 m / 8; Telescopic (Ø außen 55): 3,5 x 3,5 m, 4 m / 8; Rectangular (Ø außen 55): 3 x 4 m
Optionaler Ständer für das Schirmmodell (mit Aufsatzrohr [mm])	Eco Line (Ø außen 35): 2 m / 6; 2,5 m / 8; Easy Up (Ø außen 35): 2 x 2 m; Easy Up (Ø außen 45): 2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3 m / 8, 3,5 m / 8; Classic (Ø außen 45): 3 x 3 m; Telescopic (Ø außen 55): 3 x 3 m; Rectangular (Ø außen 55): 2 x 3 m